

Tabelle 6: Maße und Gewichte · Ventil Typ 2422 · Alle Maße in mm

Ventil Typ 2422 · balgentlastet														
Nennweite		DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Baulänge L			130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	
H2	Gehäuse	Schmiedestahl	53	–	70	–	92	98	–					
		übrige Werkstoffe	55			72			100		120	145	175	
H1		bis 220 °C (ohne Verlängerungs- stück)	225					300		355	460	590		
		bis 350 °C (mit Verlängerungs- stück)	365					440		495	600	730		
H (Typ 4)		bis 220 °C (ohne Verlängerungs- stück)	515					590		645	750	880		
		bis 350 °C (mit Verlängerungs- stück)	655					730		785	890	1020		
H _U (Typ 4u)		bis 220 °C (ohne Verlängerungs- stück)	425					500		555	660	790		
		bis 350 °C (mit Verlängerungs- stück)	565					640		695	800	930		
Gewicht ^{1) 2)} , ca.			kg	5	5,5	6,5	13	13,5	16	27	32	40	70	113
Ventil Typ 2422 · membranentlastet · max. 150 °C														
Nennweite		DN	65				80			100				
Baulänge L			290				310			350				
H2			98							118				
H1			201				202			218				
H (Typ 4)			589				590			626				
H _U (Typ 4u)			401				402			418				
Gewicht ^{1) 2)} , ca.			kg	30				37,5			45			

¹⁾ bezogen auf PN 16 und ohne Verlängerungsstück; +15 % für PN 25 und 40

²⁾ bei Typ 4u: Umkehrstück ca. +0,5 kg

Tabelle 7: Regelthermostat Typ 2231 bis 2234 · Alle Maße in mm

Regelthermostat	Typ 2231	Typ 2232	Typ 2234
Tauchtiefe T	290	235 ¹⁾	460
Gewinde X	G1		
H3	310	410	
H4	290		
H5	375		
Durchmesser Ød	25		
Gewicht, ca. kg	3,2	4	3,7

¹⁾ größere Tauchtiefen auf Anfrage