

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	0,5 bar
Min. Medientemperatur T_{min}	5 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	60 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C
pH-Wert	2.5
Schaltvolumen V	0,4 l
Min. Niveau Aus	33 mm
Min. Niveau Ein	55 mm

Zulässiger Anwendungsbereich

Medientemperatur T	5 °C
Umgebungstemperatur T	5 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~100-240 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±5 %
Motornennleistung P_2	15 W
Nennzahl n	15000 1/min
Nennstrom I_N	0,2 A
Isolationsklasse	B
Schutzart Motor	IP20

Werkstoffe

Behälter	ABS
Pumpengehäuse	ABS
Laufgrad	POM
Motorgehäuse	ABS

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss	Ø 18-40mm
Druckseitiger Rohranschluss	Ø 8-10mm

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Plavis 013-C
Artikelnummer	2548552
EAN Nummer	4048482796758
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2018-03-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	105
Anzahl pro Layer	21

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	249 mm
Länge <i>L</i>	210 mm
Höhenmaß mit Verpackung	171 mm
Höhe <i>H</i>	139 mm
Breitenmaß mit Verpackung	154 mm
Breite <i>B</i>	123 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	1 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	0,8 kg